

TEROSON® WX 990

Maj 2014

Opis produktu

TEROSON® WX 990 ma następującą charakterystykę:

Zastosowanie	Wosk ochronny
Technologia	Środek antykorozyjny w sprayu
Baza	Wosk

TEROSON® WX 990 to środek antykorozyjny na bazie wosku w sprayu. Po całkowitym wyschnięciu wosk ochronny tworzy trwałą, niełuszczącą się, wodoodporną powłokę. Ponieważ temperatura płynięcia suchego materiału jest wyższa niż 100°C, nie wystąpi skapywanie wosku nawet w komorach silnika. Sucha powłoka dobrze przylega zarówno do surowej jak i malowanej blachy stalowej.

Obszary aplikacji

TEROSON® WX 990 służy do ochrony szwów, powierzchni i wnęk w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, narzędziach rolniczych oraz sprzęcie domowym i ogrodowym. Ze względu na jasną barwę środek ten szczególnie nadaje się do stosowania w pojazdach mechanicznych do ochrony szwów na maskach i pokrywach bagażnika. Materiał ten doskonale nadaje się również do ochrony oczyszczonych komór silnika.

Informacje techniczne

(Typowe wyniki testów)

Kolor	Przeświecający
Zapach	Lekki, charakterystyczny zapach
Gęstość	~0.78 g/cm³
Zawartość ciał stałych (DIN 53211, 4mm)	16 %
Lepkość	12 do 14 s
Temperatura kroplenia ciała stałego	100 °C
Czyszczenie	z benzyną lakową, zimnym środkiem czyszczącym lub ropą naftową
Temperatura aplikacji	15 do 30 °C

Oświadczenie:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki, aby uzyskać informacje o środkach ostrożności i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa. Także dla produktów chemicznych zwolnionych z obowiązku oznakowania, środki ostrożności zawsze powinny być przestrzegane. Także dla produktów chemicznych zwolnionych z obowiązku oznakowania, środki ostrożności zawsze powinny być przestrzegane.

Przygotowanie powierzchni

Części, które będą poddane działaniu środka Teroson® WX 990, należy najpierw dokładnie oczyścić i osuszyć. Należy usunąć wszelką rdzę.

Zastosowanie

Przed użyciem dokładnie wstrząśnij puszką. Spryskać środkiem Teroson® WX 990 odpowiednio do zapotrzebowania i pozostawić do wyschnięcia. Teroson® WX 990 nie należy natryskiwać na widoczne powierzchnie zewnętrzne, ponieważ po wyschnięciu powłoka będzie matowa. Podczas stosowania środka w komorze silnika należy zadbać, aby była ona nie tylko sucha, ale i zimna (patrz temperatura stosowania). Po zastosowaniu w komorach silnika pojazdów mechanicznych oraz silnikach innych urządzeń i maszyn, nie należy uruchamiać silnika do momentu dokładnego przewietrzenia ochronnej warstwy woskowej. (Ryzyko wybuchu wskutek parowania rozpuszczalnika!)

Magazynowanie

Wrażliwość na przemarzanie	nie
Zalecana temperatura przechowywania	10 do 20 °C; (nigdy nie podgrzewać powyżej 50 °C!)
Dopuszczalny czas przechowywania	18 miesięcy

Klauzula Wyłączająca Odpowiedzialność

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS i Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:

W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S. mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym zalecenia dotyczące użytkowania i stosowania produktu, opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu z produktem na dzień niniejszej TDS. Henkel nie ponosi zatem odpowiedzialności za przydatność naszych produktów do procesów produkcyjnych i warunków, w jakich są one stosowane, a także za zamierzone zastosowania i rezultaty. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych wcześniejszych prób w celu potwierdzenia przydatności naszego produktu. Wszelka odpowiedzialność w związku z informacjami zawartymi w Karcie Technicznej lub innymi pisemnymi lub ustnymi zaleceniami dotyczącymi danego produktu jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie uzgodniono inaczej i z wyjątkiem przypadków związanych ze śmiercią lub obrażeniami ciała spowodowanymi przez nasze zaniedbanie oraz jakkolwiek odpowiedzialnością na mocy obowiązujących przepisów dotyczących obowiązkowej odpowiedzialności za produkt.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują zastosowanie poniższe zastrzeżenia:

Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych krajów.

Referencje 1